Rostbeständiger Blankstahl

MAXIVAL, für hohe Zerspanbarkeit geschliffen

Tol. EN 10278/h8
Stablänge ca. 3 m
Abnahmeprüfzeugnis EN 10204/3.1

Barres rondes en acier inoxydable blanc

MAXIVAL, pour une usinabilité améliorée rectifiées

Tol. EN 10278/h8
Longueur des barres env. 3 m
Certificat d'usine EN 10204/3.1

ø	EN 10088-3	1.4301/ 1.4307	1.4401/ 1.4404	1.4435/BN2
		AISI 304/ 304L	AISI 316/ 316L	AISI 316L
mm	kg/m	MAXIVAL	MAXIVAL	MAXIVAL
3	0.055	•		•
4	0.099	•		•
5	0.154	•		•
6	0.222	•	•	•
7	0.302	•		•
8	0.395	•	•	•
9	0.499			•
10	0.617	•	•	•
11	0.746	•		
12	0.888	•	•	•
13	1.042	•	•	•
14	1.208	•	•	•
15	1.387	•	•	•
16	1.578	•	•	•
17	1.782	•		•
18	1.998	•	•	•
19	2.226	•		•
20	2.466	•	•	•
22	2.984	•	•	•
24	3.551	•	•	•
25	3.853	•	•	•
26	4.168	•		•
28	4.843	•	•	•

ø	EN 10088-3	1.4301/ 1.4307	1.4401/ 1.4404	1.4435/BN2
		AISI 304/ 304L	AISI 316/ 316L	AISI 316L
mm	kg/m	MAXIVAL	MAXIVAL	MAXIVAL
30	5.549	•	•	•
32	6.313	•	•	•
35	7.552	•	•	•
38	8.903	•	•	•
40	9.864	•	•	•
42	10.88			•
45	12.48	•	•	•
50	15.41	•	•	•
55	18.65	•	•	•
60	22.20	•	•	•
70	30.21	•	•	
80	39.46	•	•	
90	49.94	•	•	

• ab unserem Lager Bargen/BE
• de notre dépôt à Bargen/BE

Andere Güten und Abmessungen auf Anfrage
Autres nuances et dimensions sur demande