

Rostbeständiger Sechskantstahl

MAXIVAL, für hohe Zerspanbarkeit
blankgezogen

EN 10278/h11

Stablänge ca. 3 m

Abnahmeprüfzeugnis EN 10204/3.1 resp. AD 2000-W2

Barres hexagonales en acier inoxydable

MAXIVAL, pour une usinabilité améliorée
étirées à froid

EN 10278/h11

Longueur des barres env. 3 m

Certificat d'usine EN 10204/3.1 resp. AD 2000-W2

SW	EN 10088-3	1.4301/ 1.4307	1.4401/ 1.4404	1.4435/ BN2	1.4305
		AISI 304/ 304L	AISI 316/ 316L	AISI 316L	AISI 303
		MAXIVAL	MAXIVAL	MAXIVAL	VALPLUS
mm	kg/m				Automatenstahl qualität de décolletage
5	0.170				x
6	0.246				•
7	0.333				•
8	0.435				•
9	0.551				•
10	0.680		•		•
11	0.823		•		•
12	0.979		•		•
13	1.149	•	•	•	•
14	1.332	•	•	•	•
15	1.530		•		•
17	1.965	•	•	•	•
19	2.454	•	•	•	•
22	3.290	•	•	•	•
24	3.916	•	•	•	•
27	4.956	•	•	•	•
30	6.118	•	•	•	•
32	6.961	•	•	•	•
36	8.810	•	•	•	•
41	11.420	•	•	•	•
46	14.390	•	•	•	•
50	16.990	•	•	•	•
55	20.570		•	•	•
60	24.480	•	•	•	•
70	33.320	x	•		

- ab unserem Lager Bargaen/BE
- de notre dépôt à Bargaen/BE

x ab Werklager 10-14 Tage
x du stock d'usine 10-14 jours

Andere Güten und Abmessungen auf Anfrage
Autres nuances et dimensions sur demand

