Rostbeständiger Flachstahl

warmgewalzt, abgeschreckt, gebeizt

EN 10058
Stablänge 4 - 6 m
Abnahmeprüfzeugnis EN 10204/3.1 + AD 2000-W2
Unsere Ausführung:
gewalzt, nicht vom Band, nicht vom Blech geschnitten.

Méplats en acier inoxydable

laminés à chaud, hypertrempés, décapés

EN 10058
Longueur des barres 4 - 6 m
Certificat d'usine EN 10204/3.1 + AD 2000-W2
Notre exécution:
laminée, pas coupée ni de la tôle, ni du feuillard.

Flach		EN 10088-3	1.4301/ 1.4307	1.4401/ 1.4404	1.4435/BN2
mm		kg/m	AISI 304/ 304L	AISI 316/ 316L	AISI 316L
15 x	5	0.59	•	•	
	6	0.71	•	•	
	8	0.94	•	•	
	10	1.18	•	•	•
20x	3	0.47	•	•	
	4	0.63	•	•	
	5	0.79	•	•	
	6	0.94	•	•	•
	8	1.26	•	•	•
	10	1.57	•	•	•
	12	1.88	•	•	•
	15	2.36	•	•	•
25 x	3	0.59	•		•
	4	0.79	•	•	
	5	0.98	•	•	
	6	1.18	•	•	•
	8	1.57	•	•	
	10	1.96	•	•	•
	12	2.36	•	x	•
	15	2.94	•	•	
	20	3.93	•	•	
30 x	3	0.71	•		•
	4	0.94	•	•	•
	5	1.18	•	•	•
	6	1.41	•	•	•
	8	1.88	•	•	•
	10	2.36	•	•	•
	12	2.83	•	•	
	15	3.53	•	•	•
	20	4.71	•	•	
	25	5.89	•	•	
35 x	4	1.10	•		
	5	1.37	•	•	
	6	1.65	x	x	•
	8	2.20	•		
	10	2.75	•	•	
	12	3.29	x		
	15	4.12	•	•	
	20	5.51	•	x	
	25	6.89	•		
40 x	3	0.94	•		
	4	1.26	•	•	
	5	1.57	•	•	•
	6	1.88	•	•	•
	8	2.51	•	•	•
	10	3.14	•	•	•
	12	3.77	•	•	
	15	4.71	•	•	•
	20	6.28	•	•	•
	25	7.85	•	•	•
	30	9.42	•	•	•

Flach		EN 10088-3	1.4301/ 1.4307	1.4401/ 1.4404	1.4435/BN2
mm		kg/m	AISI 304/ 304L	AISI 316/ 316L	AISI 316L
45 x	10	3.53	•		
	15	5.30	•		
50 x	3	1.18			•
	4	1.57	x	•	
	5	1.96	•	•	•
	6	2.36	•	•	•
	8	3.14	•	•	•
	10	3.93	•	•	•
	12	4.71	•	•	
	15	5.89	•	•	•
	20	7.85	•	•	•
	25	9.81	•	•	
	30	11.78	•	•	•
	40	15.70	•	•	
60 x	4	1.88		•	
	5	2.36	•	•	•
	6	2.83	•	•	•
	8	3.77	•	•	•
	10	4.71	•	•	•
	12	5.65	•	•	
	15	7.07	•	•	•
	20	9.42	•	•	•
	25	11.78	•	•	
	30	14.13	•	•	•
	40	18.84	•	•	•
70 x	6	3.30	•		
	8	4.40	•		
	10	5.50	•	•	•
	15	8.24	•	•	•
	20	10.99	•	x	
	30	16.49	•	•	•
	40	21.98	•		•

• ab unserem Lager Bargen/BE
• de notre dépôt à Bargen/BE

x ab Werkslager 10-14 Tage
x du stock d'usine 10-14 jours

Andere Güten und Abmessungen auf Anfrage
Autres nuances et dimensions sur demande



Rostbeständiger Flachstahl

warmgewalzt, abgeschreckt, gebeizt

EN 10058
Stablänge 4 - 6 m
Abnahmeprüfzeugnis EN 10204/3.1 + AD 2000-W2
Unsere Ausführung:
gewalzt, nicht vom Band, nicht vom Blech geschnitten.

Méplats en acier inoxydable

laminés à chaud, hypertrempés, décapés

EN 10058
Longueur des barres 4 - 6 m
Certificat d'usine EN 10204/3.1 + AD 2000-W2
Notre exécution:
laminée, pas coupée ni de la tôle, ni du feuillard.

Flach		EN 10088-3	1.4301/ 1.4307	1.4401/ 1.4404	1.4435/BN2
mm		kg/m	AISI 304/ 304L	AISI 316/ 316L	AISI 316L
80 x	6	3.77	•		•
	8	5.02	•	•	•
	10	6.28	•	•	•
	12	7.54	•	•	
	15	9.42	•	•	•
	20	12.56	•	•	•
	25	15.70	•		•
	30	18.84	•	•	•
	40	25.12	•	•	•
	50	31.40	•		•
90 x	10	7.07	•		
	15	10.60	•		
100 x	5	3.93	•		
	6	4.71	•		
	8	6.28	•	•	
	10	7.85	•	•	•
	12	9.42	•	•	•
	15	11.78	•	•	•
	20	15.70	•	•	
	25	19.63	•	•	
	30	23.55	•	•	
	40	31.40	•	•	
	50	39.25	•	•	
120 x	8	7.54	•	•	
	10	9.42	•	•	
	12	11.30	•	•	
	15	14.13	•	•	•
	20	18.84	•	•	
	25	23.55	•		
	30	28.26	•	•	•
	40	37.68	•	x	
150 x	8	9.42	•		
	10	11.78	•	•	•
	12	14.13	•	•	
	15	17.66	•	•	•
	20	23.55	•	•	
	30	35.33	•		
200 x	10	15.70	•	•	
	15	23.34	•	•	
	20	31.40	•	•	

• ab unserem Lager Bargen/BE
• de notre dépôt à Bargen/BE

x ab Werkslager 10-14 Tage
x du stock d'usine 10-14 jours

Andere Güten und Abmessungen auf Anfrage
Autres nuances et dimensions sur demande